


Watch dog config tool instruction



The interface shows a grid of DO (Digital Output) configurations. Each DO has a dropdown menu for the reset action and a text field for the reset value.

DO	断线复位	复位值
DO-0	断线复位	OFF_0
DO-1	断线复位	OFF_0
DO-2	断线复位	OFF_0
DO-3	断线复位	OFF_0
DO-4	断线复位	OFF_0
DO-5	断线复位	OFF_0
DO-6	断线复位	OFF_0
DO-7	断线复位	OFF_0
DO-8	断线复位	OFF_0
DO-9	断线复位	OFF_0
DO-10	断线复位	OFF_0
DO-11	断线复位	OFF_0
DO-12	断线复位	OFF_0
DO-13	断线复位	OFF_0
DO-14	断线复位	OFF_0
DO-15	断线复位	OFF_0
DO-16	断线复位	OFF_0
DO-17	断线复位	OFF_0
DO-18	断线复位	OFF_0
DO-19	断线复位	OFF_0
DO-20	断线复位	OFF_0
DO-21	断线复位	OFF_0
DO-22	断线复位	OFF_0
DO-23	断线复位	OFF_0
DO-24	断线复位	OFF_0
DO-25	断线复位	OFF_0
DO-26	断线复位	OFF_0
DO-27	断线复位	OFF_0
DO-28	断线复位	OFF_0
DO-29	断线复位	OFF_0
DO-30	断线复位	OFF_0
DO-31	断线复位	OFF_0

RS232/RS485通道

串口: COM4 校验: NONE
 波特率: 9600 数据位: 8
 模块地址: 1 停止位: 1

TCP/IP通道

模块目前IP地址: 192.168.1.75
 模块目前端口号: 502


信息框

read config save config

4 单位: 0.5秒
 无通讯多长时间, 属于通讯中断
 0: 通讯中断, 不复位

0 单位: 0.5秒
 通讯恢复后, 多长时间可以控制DO
 0: 通讯恢复, 立即恢复AO/DO控制
 通常=0 就可以

请选择接口: RS232/RS485 配置读 配置写



The interface shows the DO configuration grid. Annotations highlight specific settings:

- Reset when communication disconnect**: Points to the '断线复位' dropdown for DO-0.
- Don't Reset**: Points to the '断线不复位' dropdown for DO-1.



The interface shows the DO configuration grid. Annotations highlight specific settings:

- Reset to on**: Points to the 'ON_1' value in the '复位值' field for DO-0.
- Reset to off**: Points to the 'OFF_0' value in the '复位值' field for DO-1.

信息框

Communication timeout: no communication over the time mean disconnect, unit is 0.5 second, E.g., over 10 seconds mean disconnect, set the timeout to 20
0 mean don't reset when communication disconnect

请选择接口: RS232/RS485

单位: 0.5秒
 无通讯多长时间, 属于通讯中断
 0 : 通讯中断, 不复位

单位: 0.5秒
 通讯恢复后, 多长时间可以控制IO
 0 : 通讯恢复, 立即恢复AO/DO控制
 通常=0 就可以

配置读

配置写

信息框

How long the IO can be controlled after communication is restored, unit is 0.5 second.
0 mean IO can be controlled immediately after communication is restored

请选择接口: RS232/RS485

单位: 0.5秒
 无通讯多长时间, 属于通讯中断
 0 : 通讯中断, 不复位

单位: 0.5秒
 通讯恢复后, 多长时间可以控制IO
 0 : 通讯恢复, 立即恢复AO/DO控制
 通常=0 就可以

配置读

配置写

Page: 2

Version: V1.0